



ТМКБ.3.24.325.30.02.026

 $\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$ 

Модуль	m	8
Число витков	Z <sub>1</sub>	1
Вид червяка	-	ZK1
Делительный угол подъема	$\gamma$	4° 34' 26"
Направление линии витка	-	правое
Исходный червяк	-	ГОСТ 19036 -87
Степень точности ГОСТ 3675-81	-	6-B
Делительная толщина по хорде витка	Sa <sub>1</sub>	12,526 -0,300 -0,352
Высота до хорды	h <sub>a1</sub>	8,002
Делительный диаметр червяка	d <sub>1</sub>	100,000
Ход витка	P <sub>z1</sub>	25,133
Обозначение чертежа сопряженного колеса	ТМКБ.3.24.325.30.19.000	

1. 33...38 HRC.
2. H14; h14;  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Маркировать обозначение на бирке.

ТМКБ.3.24.325.30.02.026					Червяк		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Сосенков			0.09.2015		9,5	1:2
Пров.	Елманова						
Т. контр.	Бунаков				Лист	Листов	1
Принял	Никитина				Сталь 40X13 ГОСТ 5632-72		
Н. контр.	Лопков						
Утв.	Мозговой						