




Б (1:1)

А (1:1)



В (4:1)



- \*Размеры обеспеч. инстр.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12,  $\pm t/2$ .
- Отклонение центрального угла между осями двух любых отв. Г -  $\pm 20'$ .
- Покрытие Ан. Окс. ч.

НЕ УЧЕТНА

07-50/17Г.

ИБПА.711358.035

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Лексина	Лексина	Лексина	17.04.15		0.59	2:1
Пров.	Илларионов	Илларионов	Илларионов				
Т. контр.	Симаков	Симаков	Симаков				
Н. контр.							
Утв.	Кожухов	Кожухов	Кожухов				

Сплав АМг6 ГОСТ 4784-97

Копировал

Формат А2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Лексина	Лексина	Лексина	17.04.15		0.59	2:1
Пров.	Илларионов	Илларионов	Илларионов				
Т. контр.	Симаков	Симаков	Симаков				
Н. контр.							
Утв.	Кожухов	Кожухов	Кожухов				

Справ. № ИБПА.305312.007

Схемат. К

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.