20-98.3.01.02.001





Д





Изделие КШ-50
материал АК-12оч (АК-12ч)

Ориентировочное кол-во в год - 3000шт

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ

Ra12.5



1 Материал-заменитель: Сталь 35А ГОСТ977-88.
2 Отливка II группы ГОСТ 977-88.
3 Нормализация 143...229 НВ (для материала сталь 35А ГОСТ977-88).
4 Неуказанные литейные радиусы 2-3 мм.
5 Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
6 Общие допуски ГОСТ 30893.2-f Н.
7 *Размеры обеспеч. инстр.
8 Испытать на прочность и плотность гидравлическим давлением Ри МПа в течение времени необходимого для осмотра но не менее 1 мин. Пропуск среды через металл, 'потение', механические разрушения не допускаются. Дополнительно испытать на плотность пневматическим давлением Ри МПа в течение 1 мин.
9 Размеры, относящиеся к поверхностям, обозначенным знаком ▽, обеспечиваются литьем.
10**Размеры подлежат обязательному контролю ОТК.

						20-98.3.01.02.001	
6	Зам.	20-98.3.202			10.13		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Гуща			10.13	Корпус	Лит. / Масса / Масштаб: 9 / 1:1
Пров.		Максимович			10.13		
Т.контр.		Подерачев			10.13		Лист / Листов 1
Нач.отд.							
Н.контр.		Ерастов				АК12 оч ГОСТ 1583-93	
Утв.							

Копировал

Формат А4х4

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата