

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инд. № подл.

И-01-265

001

20 ✓ (✓)



Число зубьев		z	26
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-25,4-6000
	Шаг	t	25,4
	Диаметр ролика	d	15,88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	A
Диаметр окружности впадин		$D_f$	194,66
Допуск на разность шагов		$\delta_f$	0,04
Радиальное биение окружности впадин		$E_o$	0,1
Торцовое биение зубчатого венца		-	0,1
Диаметр делительной окружности		$D_d$	210,72
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	24,2
	Расстояние между внутренними пластинами	$B_{BH}$	15,88

- \* Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14,  $\pm IT14/2$ .
- Термообработка зуба HRC=32-38.
- Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.

И-01-265				И-01-265		
Звездочка привода печи (z=26 t=25,4)				Лит.	Масса	Масштаб
230 ГОСТ 2590-2006					12,38	1:2
45X ГОСТ 4543-71				Лист	Листов	1
000 "ТМК-ИНОКС"				000 "ТМК-ИНОКС"		

Копировал

Формат A4x3