



Число зубьев		z	15
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-25,4-6000
	Шаг	t	25,4
	Диаметр ролика	d	15,88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	A
Диаметр окружности впадин		D _i	106,1
Допуск на разность шагов		δ _t	0,04
Радиальное биение окружности впадин		E _o	0,1
Торцовое биение зубчатого венца		-	0,1
Диаметр делительной окружности		D _d	122,18
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	24,2
	Расстояние между внутренними пластинами	B _{вн}	15,88

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
2. Термообработка зуба HRC=38...42.
3. * Размер для справки.

№	Обозначение	d	b	H	l	L	Масса
1	И-01-266	42	15±0,03	46,3	20	90	3,76
2	И-01-266/01	28	8±0,02	31,5	15	80	3,98

						И-01-266		
						СРО №3		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Звездочка рольганга z=15, t=25,4		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Бахтерев						см.табл.	1:1
Пров.	Вознюк							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Рук. гр.				Круг $\frac{140 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{45 \times \text{ГОСТ } 4543-71}$		ООО "ТМК-ИНОКС"		
Н.контр.								
Утв.	Березин							