


75M-05-113

Восстановлен с подлинника  
Зам. гл. технол. МПО "Каучук" 26.06.88 Бунakov



06.2.2

Подпись

1. Поверхности Р рабочие, остальные - нерабочие.
2. По периферии, в местах обработки обода, допускается фаска до 0,5 мм.
3. \*Размер для контроля, остальные размеры обеспечиваются прессформой.
4. Неравномерность по толщине не более 0,3 мм.
5. Маркировать на ярлыке по ТУ 38 1051070-85.
6. Остальные требования по ТУ 38 1051070-85.
7. Изготавливается формовым способом. ⑥

Согласовано

Зам. гл. технол. МПО "Каучук" 26.06.88 Мохаммад И.И.

75M-05-113

К-15956 (Ванов) 3.01.72

6

Т.19-88

Т.91-86

Простакон (подпись) 26.87

Рассказов (подпись) 26.87

Комаровский (подпись) 26.87

Шавгулидзе (подпись)

Жучкова (подпись) 26.87

Бунakov (подпись) 26.87

Диафрагма

Резина группа 3а (7-1130)  
ТУ 38 1051070-85

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| А | 0,005 | 1:1 |
| Б |       |     |
| В |       |     |
| Г |       |     |
| Д |       |     |
| Е |       |     |
| Ж |       |     |
| З |       |     |
| И |       |     |
| К |       |     |
| Л |       |     |
| М |       |     |
| Н |       |     |
| О |       |     |
| П |       |     |
| Р |       |     |
| С |       |     |
| Т |       |     |
| У |       |     |
| Ф |       |     |
| Х |       |     |
| Ц |       |     |
| Ч |       |     |
| Ш |       |     |
| Щ |       |     |
| Ъ |       |     |
| Ы |       |     |
| Ь |       |     |
| Э |       |     |
| Ю |       |     |
| Я |       |     |

СКБТ - московский завод "Трансформ" (подпись)