


DM-7,5.06.121.02

√ 12,5 (√)



Число зубьев		<i>z</i>	16
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-12,7-1820-1
	Шаг	<i>t</i>	12,7
	Диаметр ролика	<i>d</i>	8,51
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	C
Диаметр окружности впадин		<i>D_i</i>	56,446 _{-0,4}
Допуск на разность шагов		<i>δ_f</i>	0,16
Радиальное биение окружности впадин		<i>E₀</i>	0,5
Диаметр делительной окружности		<i>D_d</i>	65,098
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	<i>h</i>	11,8
	Расстояние между внутренними поверхностями	<i>B_{вн}</i>	5,4

1. Зубья ТВЧ 1..2,5 48..56 HRCз.
2. * Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - mL.

				DM-7,5.06.121.02				
1	14.9/2022		25.07.2022	Звездочка	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата		0,09	2,5:1
Разраб.	Молчанов А.А.					Лист	Листов	1
Проб.	Феоктистов М.В.					Сталь 40X ГОСТ 4543-71 DM завод Дорожных Машин		
Т.контр.	Щекотуров Д.В.							
Гл. констр.	Шанов М.А.							
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. DM-7,5.06.121.00
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.