


600.00.051-001-ЦЦХ

✓ Ra6,3 (✓ )



1. Твердость  $\geq 179$  НВ.
2. Предел текучести  $\sigma_T \geq 205$  МПа, предел прочности  $\sigma_B \geq 440$  МПа, относительное удлинение  $\delta \geq 42\%$ , относительное сужение  $\geq 66\%$ .
3. Допускается выполнить отв. центр. А20 ГОСТ 14034-74.
4. \* Размеры для справок.
5. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
6. Клеить клеймом ОТК.
7. Перед хранением и транспортированием на все поверхности нанести консервационный материал (например - Арматол 60).
8. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

КПП-100-150.00.009

ШТОК

Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

Формат А4

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм/Лист	№ докум.	Подр.	Дата
Разраб.			21.02.23
Пров.			13.03.23
Т.контр.			
Н.контр.			
Согл.			14.03.23
Утв.			

Лит.	Масса	Масштаб
	1,5	1:1
Лист 1	Листов 1	