



100"/2/1 5"/.81-01Ф

С11 ГОСТ 14771-76

При сварном варианте

Ra6,3 (✓)






A-A (1:5)

3/8" - 16 UNC-6g 6 отв.

B (1:1)

Г-Г (1:1)



- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- *Размеры для справок.
- Клеить клеймо ОТК.
- Покрытие наружных поверхностей, кроме поверхности Г, термостойкая эмаль - КО-811К или аналог, цвет по согласованию с заказчиком. Резьбовые поверхности от покрытия предохранить.
- Сварной вариант изготовления выполнить сварным швом С11 по ГОСТ 14771-76.
- Для сварных швов выполнить УЗК контроль.

ФПО-18"/5 1/2".001

Фланец

Лит. Масса Масштаб

76.1 1:10

Лист 1 Листов 2

ОБГЗС ГОСТ 19281-89

Формат А4

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № докл. Подпись и дата

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			27.03.23
Пров.			27.03.23
Т.контр.			
Н.контр.			
Согл.			
Утв.			