




Спраб. N	Перв. примен.
ФСПИ. 304211.001	

Подп. и дата	Взам. инб. N	Инб. N	Подп. и дата
Подп. и дата	Инб. N	Подп. и дата	Инб. N

ФСПИ. 713451.008	CAD NX
------------------	--------



A (10:1)



- 7 1 38... 42 HRC.
- 2* Размеры и допуск радиального биения обеспеч. инстр.
- 3** Размер для справок.
- 4 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.
- 5 8 - индекс важности параметра по АВ. РП10.
- 6 Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

√ Ra6,3(√)

Число зубьев	z	50
Высота зуба	h	0,7
Обозначение чертежа сопрягаемой детали	ФСПИ. 713643.002	

ФСПИ. 713451.008					Гайка регулировочная		
9	ФСПИ.012-22				Лит.	Масса	Масштаб
8	Зам. ФСПИ.095-21				0, А	0, 12	2, 5: 1
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист 1		
Разраб.	Клиндюк			26.07.21	Сталь 40X ГОСТ 4543-2016		
Проб.	Бородко			26.07.21			
Т. контр.	Бурко			03.08.21	Листов 1		
Н. контр.	Михаленок			02.07.21			
Утв.	Дубковский			26.07.21			