




Д-Д
2 места




- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H10, h10, $\pm \frac{IT10}{2}$.
- 2 *Размеры для справок.
- 3 Заусенцы в местах пересечения каналов не допускаются, при необходимости устранить их.
- 4 Острые края и кромки притупить.
- 5 Промыть керосином КО-20 ГОСТ 4753-68 или Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78 и продуть сжатым воздухом.
- 6 Класс прочности 80
- 7 Длина заготовки 130 мм
- 8 Покрытие: Хим. Окс. прм.

AIR.HS-D-ZVB6P-2-B.001					Лит. Масса Масштаб		
Плита						4,77	1:2
85 ГОСТ 2590-88 Круж. ст. А3 08Х18Н10Т					Лист 1	Листов 2	000 "Айс Рокет"
Копировал					Формат А3		


Ж-Ж
2 места




И-И
2 места





Б(1:1)
2 места



В(2:1)
4 отв.



Г(2:1)
4 отв.



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дурл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AIR.HS-D-ZVB6P-2-B.001	Лист
						2