















Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дюрл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

AIR.PP.005-02



- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H10, h10,  $\pm \frac{IT10}{2}$ .
- 2 \*Размеры для справок.
- 3 Заусенцы в местах пересечения каналов не допускаются, при необходимости устранить их.
- 4 Острые края и кромки притупить.
- 5 Промыть керосином КО-20 ГОСТ 4753-68 или Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78 и продуть сжатым воздухом.
- 6 Класс прочности 80
- 7 Длина заготовки 80 мм
- 8 Покрытие: Хим. Окс. прм.

AIR.PP.005-02					Лист			Масса	Масштаб
Плита					1			0,44	1:1
55 ГОСТ 2590-88 Круж. ст. А3 08Х18Н10Т					Лист 1			Листов 2	000 "Айс Рокет"
Копировал					Формат А3				



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

*AIR.PP.005-02*

Ауст
2

Копировал

Формат А3